

Информационный центр:

+375 (29) 667 22 77

Единый номер для всех регионов России:

8 (800) 555 77 22

ptc01.com



БСП ПРЕСТИЖ соответствует требованиям СТБ EN 671-1-2009 «Системы пожаротушения стационарные. Рукавные системы. Барабаны с полужестким рукавом».

В комплект БСП ПРЕСТИЖ входят: металлический шкаф, выдвигающийся барабан с намотанным на него полужестким рукавом (диаметр 19мм, длина 20, 25 или 30 метров). **перекрывной ствол с двумя режимами работы (сплошная и распыленная струя)**, подводный рукав (диаметр 25мм, длина 1 метр), шаровой кран (диаметр резьбы 1").

Подводящий рукав одним концом присоединяется к водопроводной сети при помощи шарового крана с резьбой 1", вторым – к внутрибарабанному узлу. К внутрибарабанному узлу присоединен также один конец полужесткого рукава диаметром 19мм. На другой конец полужесткого рукава установлен перекрывной ствол-распылитель с запорно-регулирующими режимами. Двери шкафа имеют возможность открываться на угол 180°.

При минимальном рабочем давлении 0,2 МПа в системе внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода БСП ПРЕСТИЖ обеспечивает **эффективную дальность выброса воды при сплошной струе не менее 8 метров.**

